

Pantalla estanca industrial **ERFURT**




Erfurt



- Luminaria estanca clásica LED para industria.
- Temperatura de color seleccionable.
- Elevado rendimiento energético.
- Componentes sustituibles.

REF	W	Lm	Color Luz	DIM
TRI-G2440	40	6000	3000K/4000K/6000K	No Dimable
TRI-G2560	60	9000	3000K/4000K/6000K	No Dimable



REF	A	B	C
TRI-G2440	1200mm	70mm	70mm
TRI-G2560	1500mm	70mm	70mm

Información General

Tipo de luminaria	Pantalla estanca LED para uso industrial
Montaje	Adosado/Superficie
Sistema óptico	Difusor
Clase de seguridad	Clase I
Código IP	IP65
Código IK	IK08
Color acabado	Blanco
Driver	Incluido
Regulación	No regulable
Vida útil (L70B50)	40000 hrs
Tensión de entrada	170-265 VAC
Frecuencia de línea	50/60 Hz
Factor de potencia	0,93 ⁽¹⁾

Características iniciales

Eficiencia luminosa	150Lm/W
Fuente de luz	SMD 2835
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
IRC	85 Ra
Temperatura de color regulable	3000K/4000K/6000K
Apertura de haz (50%max)	150°
Material de carcasa	ABS+PC
Temperatura de uso	de -20 a +55°C
Humedad de uso	≤85%RH
Temperatura de almacenaje	de -22 a +55°C
Clase Energética	A+
Certificados	CE-Rohs